Motosierra neumática para hormigón 701-A

Fabricada robusta para resistir el uso diario en el hostil entorno del corte de hormigón y de tuberías de instalaciones. La versatilidad única de esta motosierra le permite hacer cortes profundos, esquinas perfectas, cortes desde un solo lado de una sola vez y una infinita variedad de formas irregulares. Corte con facilidad, rapidez y portabilidad en hormigón reforzado, ladrillos, bloques, tubos de hormigón, hierro dúctil, hierro fundido, piedra natural y más. La potente sierra neumática ICS está diseñada para cortar paredes, suelos, tubos y columnas en una pasada.



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 701-A

	701-A
Peso (sin espada ni cadena)	13 kg
Longitud	58,5 cm
Altura	26,5 cm
Anchura	30,5 cm
Potencia motor neumático	5 kW
Requisitos del suministro de aire (máximos)	90 psi (6 bar) 124 cfm (3.5 m³/min)
Requisitos de la presión de agua	Mínima: 1.4 bar (20psi)
Requisitos del caudal de agua	4 lpm mínimo
Velocidad de funcionamiento	5,700 rpm (giro libre medio) 4,900 sfm (cadena en giro libre)







ICS,BLOUNT INC. | 4909 SE INTERNATIONAL WAY | PORTLAND, OR 97222 | T: 800.321.1240 | F: 503.653.4393

© 2016 ICS, Blount International Inc. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Los precios y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Reservados todos los derechos. ICS, WallWalker, SpeedHook, SealPRO, FORCE4 y PowerGrit son marcas registradas de ICS. La mejor manera de cortar hormigón, DCT, TSS. ProFORCE y TwinMAX son marcas de ICS.0515

CELEBRATING 25 YEARS OF INNOVATION

ICS® Diamond Tools and Equipment

ICSDIAMONDTOOLS.COM